

Потребительская привлекательность модульных станций катодной защиты «СИГНАЛ» СКЗ-ИП-МР2

1. Станции выполнены на основе высокочастотного импульсного преобразователя.

Такое техническое решение позволило значительно минимизировать массу и габаритные размеры станций.

Отсутствие традиционного силового трансформатора с большим количеством медного провода делает станции непривлекательными для проникновения с целью разграбления.

2. Станции имеют модульную конструкцию в системе несущих конструкций: 19 дюймов (типа «Евромеханика») согласно ГОСТ Р МЭК 60297-3-101 и серии 482,6 мм согласно ГОСТ 28601.2-90.

Станции в полной мере соответствуют отраслевому нормативному документу ОАО «Газпром»: «Общие технические требования к модульным станциям катодной защиты».

3. Станции содержат два блочных каркаса с силовыми модулями, образующих «основной» и «резервный» каналы и встроенную функцию автоматического включения резервного канала.

Такое техническое решение позволяет исключить использование двух отдельных станций и отдельного блока автоматического включения резерва (АВР), исключить необходимость электромонтажа станций с блоком АВР на месте эксплуатации. При этом станции обеспечивают электрохимическую защиту подземных сооружений (трубопроводов) на выявленных и прогнозируемых участках высокой коррозионной опасности (ВКО) со 100 %-ным резервированием катодного тока, создаваемого основным и резервным отдельными каналами.

4. Станции позволяют установить в унифицированные ячейки блочных каркасов от 1-го до 4-х силовых модулей при поставке и на месте эксплуатации.

Такое техническое решение позволяет выбирать оптимальное число силовых модулей, используемых на месте эксплуатации, т.е. оптимальную выходную мощность и выходной (катодный) ток. С течением времени эксплуатации, при необходимости увеличить выходную мощность и выходной (катодный) ток станции, это можно выполнить путём «наращивания», т.е. установки дополнительных силовых модулей, без замены и модернизации станции, что существенно снизит эксплуатационные затраты.

5. При установке большего (неоптимального) числа силовых модулей, чем это необходимо на текущее время эксплуатации, станция обеспечивает автоматическое включение необходимого числа силовых модулей и выключение «лишних» силовых модулей в рабочем канале (основном или резервном).

Такое техническое решение позволяет обеспечить высокий коэффициент полезного действия, минимизировать энергопотребление, тем самым обеспечить эффективное практическое энергосбережение и снизить эксплуатационные затраты.

6. Станции имеют встроенный корректор коэффициента мощности и обеспечивают коэффициент мощности более 0,96, т.е. практически приближенный к «единице».

Тем самым станции практически не вносят искажений формы напряжения питающей сети, при этом обеспечивается электромагнитная совместимость по питающей сети с другими электрическими устройствами и оборудованием, которые можно присоединять к этому же фидеру питающей сети.

7. Станции имеют низкий коэффициент пульсаций выходного (катодного) тока, менее 3 %, что позволяет обеспечить защиту подземных трубопроводов практически постоянным током.

Тем самым повышается качество защиты подземных трубопроводов и электромагнитная совместимость по цепи нагрузки с другими электрическими устройствами и оборудованием, присоединяемым к трубопроводам.

8. Станции имеют большой диапазон рабочего питающего напряжения, (150 - 264) В.

Это позволяет эксплуатировать станции в местах с нестабильным напряжением питания, изменяющимся в больших пределах.

9. Станции обеспечивают при кратковременном и длительном пропадании напряжения питающей сети, после его появления автоматический выход в рабочий режим с установленным выходным током или потенциалом.

Это позволяет эксплуатировать станции в местах с нестабильным напряжением питания при частых и ненормированных во времени отключениях.

10. Станции имеют эффективную защиту от перегрузок и коротких замыканий, обеспечивая ограничение выходного тока на безопасном (безаварийном) уровне в течение длительного ненормируемого времени.

При устранении причины перегрузки или короткого замыкания станция автоматически переходит в работу с установленным выходным током или потенциалом.

11. Станции обеспечивают эффективную защиту при изменении сопротивления в цепи протекания катодного тока на участке от подземного трубопровода до анодного заземления – от $0,1R_n$ до $4R_n$ (где $R_n = U_n / I_n$ – номинальное сопротивление нагрузки для исполнений станций).

Это позволяет применять станции как для защиты новых трубопроводах с хорошей физической изоляцией, так и для защиты старых трубопроводов с повреждённой в значительной степени физической изоляцией.

12. Станции имеют 4 режима работы: автоматическое поддержание выходного тока и выходного напряжения станции, суммарного потенциала и поляризационного потенциала на трубопроводе.

При этом обеспечивается работа: в первых двух режимах без использования электрода сравнения, а в следующих двух режимах с использованием электрода сравнения.

13. Станции оснащены встроенными сменными устройствами защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений со стороны питающей сети, нагрузки, входа контроля потенциала и интерфейса связи с системами телемеханики.

Это позволяет эксплуатировать станции в разных регионах нашей страны и за пределами нашей страны, в том числе в регионах с систематическими природными атмосферными электромагнитными воздействиями.

14. Станции содержат встроенный цифровой дисплей, на котором поочередно отображаются показания устанавливаемого и контролируемого выходного напряжения и тока, потенциала на трубопроводе, контролируемого времени наработки и времени защиты установленным потенциалом или током, а также ряда других параметров работы станции.

Это позволяет обеспечить оперативность контроля и удобство отсчёта показаний параметров.

15. Станции содержат встроенный цифровой интерфейсный выход RS-485, обеспечивающий обмен информационными данными станций с системами телемеханики по унифицированному типовому протоколу MODBUS.

Это позволяет осуществлять аппаратную и программную стыковку, и эксплуатацию в комплексе с разными системами телемеханики, имеющими входы с цифровыми интерфейсами RS-485 и RS-232.

16. В станциях может быть размещён изготовителем или на месте эксплуатации сменный модем (модуль) связи с системой телемеханики:

- по GSM/GPRS каналам операторов мобильной связи;*
- по УКВ-радиоканалу на частоте 433,92 МГц, не требующему разрешения на использование частоты;*
- по физической линии;*
- по волоконно-оптической линии связи, и т. п.*

Это позволяет обеспечить информационный обмен станций с системами телемеханики по любому выбранному каналу связи, доступному для использования эксплуатирующей организацией.

17. В станциях встроен регистратор параметров защиты: выходного напряжения и выходного тока станции, суммарного и поляризационного потенциала на защищаемом трубопроводе.

Это позволяет осуществлять непрерывный контроль параметров защиты, даже если станция не подключена к системе телемеханики или при перерыве в работе системы телемеханики.

18. Обеспечена возможность съёма информации из регистратора параметров защиты станции через последовательный цифровой интерфейс RS-485 (или USB) внешним накопительным устройством (например: КПК, ноутбуком).

Это позволяет формировать и пополнять базу данных по непрерывности защиты объекта.

19. Обеспечивается опционная возможность дистанционного съёма информации из регистратора параметров защиты станции во внешнее устройство по беспроводному каналу связи – «Bluetooth» через закрытую наружную дверь станции с расстояния до 10 м внешним накопительным устройством (например: КПК, ноутбуком).

Это позволяет обеспечить оперативный контроль работы станции и съём информации из регистратора параметров защиты станции.

20. Обеспечен сбор и накопление информации при пропадании напряжения питающей сети путём использования внешнего резервного источника питания (аккумулятора), обеспечивающего время работы регистратора параметров станции и модуля контроля и управления (МКУ) – не менее 24 ч.

Это обеспечивает непрерывность контроля параметров работы станции и защиты объекта при длительном отсутствии напряжения питающей сети.

21. В конструкции станций предусмотрена откидная подставка для размещения измерительного прибора, ручного инструмента, журнала, крепёжных деталей.

Это обеспечивает удобство использования станции при проведении регламентных работ при периодическом контроле защиты объекта и техническом обслуживании станции.

21. Станции включены в действующий «Реестр оборудования электрохимической защиты, разрешённого к применению в ОАО «Газпром».

Станции разрешены для промышленного применения на всех объектах ОАО «Газпром» при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.